

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель рабочей группы по проведению мониторинга  
доступности приоритетных объектов г.о. Самара

подпись

ФИО

2020 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № б/н от « 12 » декабря 2020 г.  
ПРИОРИТЕТНОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ  
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

муниципальное бюджетное общеобразовательное «Школа № 78 имени Героя Советского Союза П.Ф. Ананьева»  
городского округа Самара

443111 г. Самара Московское шоссе, 125

тел/факс 951-09-39

[mo78@list.ru](mailto:mo78@list.ru)

Директор МБОУ Школа № 78 г.о. Самара – Смирнов Вячеслав Николаевич

1. Наименование населенного пункта – г. Самара
2. Ведомственная принадлежность – муниципальная
3. Вид деятельности - образование
4. Форма собственности объекта – оперативное управление
5. Объем предоставляемых услуг -520/1000

6. Размещение объекта – отдельно стоящее здание (1, 3 этажа), панельные конструкции, лестницы из бетона, отдельно стоящее здание гаража – 1, кирпич

7. Количество и назначение входов – главный вход - 1, запасных входов – 9.

8. Год постройки - 1976

9. Год последней реконструкции – нет

Описание маршрута следования к объекту:

|  |  |                            |      |
|--|--|----------------------------|------|
| Расстояние до объекта от остановки транспорта, м   | 200  |                            |      |
| Вид транспорта, номер маршрута, название остановки | троллейбус – 4, 12 до остановки «БКК»; автобус 1, 45, 55, 67 до остановки «БКК»; трамвай, 7, 20, 19 до остановки «Вадима Фадеева». |                            |      |
| Наличие переходов на пути следования от остановки  | есть   |                            |      |
| Регулируемые переходы                              | есть   | со звуковой сигнализацией  | нет  |
| Нерегулируемые переходы                            | есть   |                            |      |
| Внеуличные переходы                                | нет  | с пандусом                 | нет  |
|  |  | с подъемником              | нет  |
| Тактильные указатели                               | нет  |                            |      |
| Перепады высоты на пути движения                   | более 1,5 см<br>более 4 см   | Съезды с уклоном более 10% | есть |
| Открытые лестницы                                  | нет  | Пандусы с уклоном более 8% | нет  |
| Поручни на лестницах                               | нет  | Поручни на пандусах        | нет  |

| № помещений по плану | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установлен | Фактическая величина, | Категории инвалидов* | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при | Примечание |
|----------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|--|------------|
|----------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|--|------------|

| БТИ   |   | ный для инвалидов | наличие |            | несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция |                                 |
|---|---|-------------------|---------|------------|---|---------------------------------|
| 1   | 2   | 3                 | 4       | 5          | 6   | 7                               |
| <b>1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)</b> |   |                   |         |            |   |                                 |
| 1.1.  | <i>Вход на территорию (при наличии ограждения):</i>   |                   |         |            |   |                                 |
|   | Ширина прохода, калитки   | $\geq 1,2$ м      | 1,2     | К, О, С    |   |                                 |
|   | Информация об объекте   | наличие           | -       | К, О, С, Г | установить  | Установить информационное табло |
|   | Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения | $\leq 0,025$ м    | 0,025   | К, С, О    |   |                                 |
|   | Высоту бордюров по краям пешеходных путей   | $\geq 0,05$ м     | 0,05    | К, С, О    |   |                                 |
|   | Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до  | $\geq 0,8$ м      | 0       | С          | установить  |                                 |

|      |   |  |       |      |            |  |
|------|---|--|-------|------|------------|--|
|      | объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа  |  |       |      |            |  |
|      | Ширина тактильной полосы  | 0,5-0,6 м                                | 0     | С    | установить |  |
|      | Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров   | наличие                                  | +     | К    | ремонт     | Ремонт асфальтного покрытия                    |
| 1.2. | <i>Путь к главному (специализированному) входу в здание:</i>  |  |       |      |            |  |
|      | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения  | $\geq 2,0$ м                             | 5 м   | К,   |            |  |
|      | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) | $\geq 1,2$ м<br><br>не менее 2,0 x 1,8 м | 1,2 м | К    |            |  |
|      | Указатели направления движения  | наличие                                  | -     | К, Г | установить | Установить знаки при входе на территорию школы |
|      | Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль  | наличие                                  | -     | С    | установить |  |

|      |  |                                |       |      |  |  |
|------|--|--------------------------------|-------|------|--|--|
|      | тротуара   |                                |       |      |  |  |
|      | Места отдыха   | наличие                        | +     | К, О |  |  |
| 1.3. | <i>Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии):</i>   |                                |       |      |  |  |
|      | Расстояние до входа в здание   | $\leq 50$ м                    |       | К, О |  |  |
|      | Количество машино-мест для инвалидов   | $\geq 10\%$ (не менее 1 места) |       | К    |  |  |
|      | Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м | наличие                        |       | К    |  |  |
|      | Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида  | 6 x 3,6 м                      |       | К    |  |  |
| 1.4. | <i>Съезд с тротуара на проезжую часть:</i>   |                                |       |      |  |  |
|      | Угол уклона  | $\leq 1:12$                    | 1:12  | К    |  |  |
|      | Ширина   | $\geq 1,0$ м                   | 1,0 м | К    |  |  |
|      | Высота бортового камня   | $\leq 0,015$ м                 | 0,015 | К    |  |  |
| 1.5. | <i>Открытая лестница:</i>  |                                |       |      |  |  |
|      | Ширина лестничных маршей   | $\geq 1,35$ м                  | 2,0 м | О, С |  |  |

|  |   |                    |       |      |            |  |
|--|---|--------------------|-------|------|------------|--|
|  | открытых лестниц  |                    |       |      |            |  |
|  | Марш лестницы   | 3-12 ступеней      | 3     | О, С |            |  |
|  | Высота подступенка  | 0,12 - 0,15 м      | 0,15  | О, С |            |  |
|  | Ширина проступей  | 0,35 - 0,4 м       | 0,4 м | О, С |            |  |
|  | Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые                    | наличие            | +     | О, С |            |  |
|  | Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой                      | наличие            | -     | О, С | ремонт     | Нанесение на ступенях лестничных маршей цветной фактуры  |
|  | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие            | -     | С    | установить | Оборудовать бортиками по боковым краям открытые лестницы |
|  | Расстояние между поручнями  | $\geq 1,0$ м       | 1,1 м | О, С |            |  |
|  | - горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием     | $\geq 0,3$ м       | 04 м  | О, С |            |  |
|  | - поручни на высоте   | 0,85 – 0,92 м      | 0,9 м | О, С |            |  |
|  | Предупредительная тактильная  | $\geq 0,8 - 0,9$ м | 0     | С    | ремонт     | Нанесение  |

|      |   |                      |           |      |  |                   |
|------|---|----------------------|-----------|------|--|-------------------|
|      | полоса перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м  |                      |           |      |  | тактильной ПОЛОСЫ |
| 1.6. | <i>Пандус на рельефе:</i>   |                      |           |      |  |                   |
|      | Высота подъема одного марша   | $\leq 0,8$ м         | 0,6       | К    |  |                   |
|      | Уклон   | $\leq 8$ %           | 8 %       | К    |  |                   |
|      | Поручни с двух сторон:  | +                    | +         | К, О |  |                   |
|      | - на высоте (нижний поручень)   | 0,65 – 0,75 м        | 0,6 м     | К    |  |                   |
|      | - на высоте (верхний поручень)  | 0,85 – 0,95 м        | 0,9 м     | К, О |  |                   |
|      | - расстояние между поручнями  | 0,9 - 1,0 м          | 1,0 м     | К, О |  |                   |
|      | - горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием             | $\geq 0,3$ м         | 0,3 м     | К, О |  |                   |
|      | Длина марша пандуса   | $\leq 9$ м           | 9 м       | К, О |  |                   |
|      | Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами | +                    |           | К, О |  |                   |
|      | Длина горизонтальной площадки прямого пандуса   | $> 1,5$ м            | 1,5 м     | К, О |  |                   |
|      | Разворотные площадки:   |                      |           |      |  |                   |
|      | - верхнее окончание   | $> 1,5 \times 1,5$ м | 1,5x1,5 м | К    |  |                   |
|      | - промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)  | $> 1,5 \times 1,5$ м | 1,5x1,5 м | К    |  |                   |
|      | - нижнее окончание  | $> 1,5 \times 1,5$ м | 3x3 м     | К    |  |                   |

|   |  |   |         |         |            |  |
|---|--|---|---------|---------|------------|--|
|   | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м               | наличие   | -       | К, О    | установить | Установить колесоотбойники по продольным краям маршей              |
|   | Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде                 | высотой 0,1 м                                       | 0       | К, О    | установить |  |
| <b>2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)</b> |  |   |         |         |            |  |
| 2.1.  | <i>Крыльцо или входная площадка:</i>   |   |         |         |            |  |
|   | Высота площадки  | м   |         |         |            |  |
|   | Габариты площадки: ширина X глубина  | $\geq 1,4 \times 2$ м<br>или<br>$1,5 \times 1,85$ м | 1,5x3,5 | К       |            |  |
|   | Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина                                   | $\geq 2,2 \times 2,2$ м                             | 1,5x4,8 | К       |            |  |
|   | Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см                             | наличие   | +       | К, О, С |            |  |
|   | Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании | наличие   | +       | К, О, С |            |  |
|   | Поперечный уклон в пределах  | 1-2%  | 1,5     | К, О, С |            |  |
|   | Навес  | наличие   | +       | К, О    |            |  |
|   | Водоотвод  | наличие   | -       | К, О, С | установить | Установить водоотвод площадки <span style="float: right;">с</span> |



|      |   |              |       |      |            |  |
|------|---|--------------|-------|------|------------|--|
|      | Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету                        | $\geq 1,0$ м | 1,0 м | К    |            |  |
|      | Информация об объекте   | наличие      | +     | Г    |            |  |
| 2.2. | <i>Лестница наружная:</i>   | наличие      | +     |      |            |  |
|      | Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании    | наличие      | +     | О, С |            |  |
|      | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)                  | 0,6 м        | 0     | С    | установить | установить рельефные (тактильные) полосы перед маршем вверху и внизу |
|      | Контрастная маркировка крайних ступеней   | наличие      | -     | С    | установить | установить контрастную маркировку крайних ступеней                   |
|      | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие      | -     | О, С | установить | Установить бортики по боковым краям ступеней                         |
|      | При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни | наличие      | -     | О, С | установить | Установить поручень с правой стороны                                 |
|      | Поручни с двух сторон   | наличие      |       | О, С |            |  |

|      |  |                         |            |      |            |
|------|--|-------------------------|------------|------|------------|
|      | - на высоте  | 0,85 – 0,95 м           | 0,9 м      | О, С |            |
|      | - горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием | $\geq 0,3$ м            | 0,3        | О, С |            |
|      | Поручни округлого сечения  | 0,04 – 0,06 м           | 0,006      | О, С |            |
| 2.3. | <i>Пандус наружный:</i>  | наличие                 | +          |      |            |
|      | Ширина марша   | 0,95 - 1,0 м            | 1,0 м      | К    |            |
|      | Уклон  | $\leq 8\%$              | 8%         | К    |            |
|      | Высота подъема одного марша (максимальная)                                     | $\leq 0,8$ м            | 0,6        | К    |            |
|      | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м             | наличие                 | -          | К, О | установить |
|      | Разворотные площадки:  |                         |            |      |            |
|      | - при въезде на пандус   | $\geq 1,5 \times 1,5$ м | 1,5x1,5 м  | К    |            |
|      | - промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)                         | $\geq 1,5 \times 1,5$ м | +1,5x1,5 м | К    |            |
|      | - промежуточная с поворотом направления движения                               | $\geq 1,5 \times 1,5$ м | 1,5x1,5 м  | К    |            |
|      | Поручни с двух сторон:   | наличие                 | +          | К, О |            |
|      | - расстояние между поручнями   | 0,9-1,0 м               | 1,0        | К, О |            |
|      | - на высоте (нижний поручень)  | 0, 65-0,75 м            | 0,6        | К    |            |
|      | - на высоте (верхний поручень)   | 0,85 – 0,95 м           | 0,9        | К, О |            |
|      | - горизонтальные завершения  | $\geq 0,3$ м            | 0,5        | К, О |            |

|   |  |  |           |      |            |   |
|---|--|--|-----------|------|------------|---|
|   | вверху и внизу с не травмирующим окончанием                                      |  |           |      |            |   |
|   | Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании | наличие  | +         | К, О |            |   |
| 2.4.  | <i>Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)</i>                        | наличие  | +         | К    |            |   |
| 2.5.  | <i>Звуковой маяк у входа</i>   | наличие  | -         | С    | установить | Установить звуковой маяк у центрального входа |
| 2.6.  | <i>Тамбур:</i>   |  |           |      |            |   |
|   | Габариты: глубина X ширина   | $\geq 2,3 \times 1,5$ м<br>при<br>реконструкции<br>(1,5 -1, 8) x 2 м | 3,5x1,5 м | К    |            |   |
|   | Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)                               | наличие  | Р         | К, О |            |   |
|   | - ширина дверного проема в свету   | $\geq 1,2$ м   | 1,2 м     | К, О |            |   |
|   | - высота порога наружного, внутреннего   | $\leq 0,014$ м   | 0,014 м   | К    |            |   |
| <b>3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)</b> |  |  |           |      |            |   |
| 3.1.  | <i>Лестница на уровень 1-го этажа:</i>   |  |           |      |            |   |

|   |                         |  |      |  |  |
|---|-------------------------|--|------|--|--|
| Контрастная маркировка крайних ступеней   | наличие                 |  | С    |  |  |
| Поручни с двух сторон   | наличие                 |  | О, С |  |  |
| - на высоте   | 0,85 – 0,95 м           |  | О, С |  |  |
| - горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием      | $\geq 0,3$ м            |  | О, С |  |  |
| Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие                 |  | О, С |  |  |
| Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа                                  |                         |  |      |  |  |
| Ширина марша  | $\geq 1,0$ м            |  | К    |  |  |
| Уклон   | $\leq 8\%$              |  | К    |  |  |
| Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м                  | наличие                 |  | К    |  |  |
| Разворотные площадки внизу, вверху  | $\geq 1,5 \times 1,5$ м |  | К    |  |  |
| Поручни с двух сторон:  | наличие                 |  | К, О |  |  |
| - на высоте (нижний поручень)   | 0, 65-0,75 м            |  | К    |  |  |
| - на высоте (верхний поручень)  | 0,85 – 0,95 м           |  | О    |  |  |

|      |   |                         |           |      |            |   |
|------|---|-------------------------|-----------|------|------------|---|
|      | - горизонтальные завершения<br>вверху и внизу с не<br>травмирующим окончанием | $\geq 0,3$ м            |           | К    |            |   |
| 3.2. | <i>Пандус переносной</i>  | наличие                 | -         | К    | установить | Приобрести<br>переносной<br>пандус  |
| 3.3. | <i>Подъемник для инвалидов:</i>   |                         |           |      |            |   |
|      | - стационарный  | наличие                 | -         | К    |            | Учебные классы<br>находятся на 1<br>этаже, установка<br>подъемника<br>нецелесообразна |
|      | - мобильный   | наличие                 | -         | К    |            | Учебные классы<br>находятся на 1<br>этаже, установка<br>подъемника<br>нецелесообразна |
| 3.4. | <i>Коридоры/холлы:</i>  |                         |           |      |            |   |
|      | Ширина полосы движения  | $\geq 1,2$ м            | 1,8 м     | К    |            |   |
|      | Разворотные площадки  | $\geq 1,5 \times 1,5$ м | 1,5x1,5 м | К    |            |   |
|      | Указатели направления<br>движения, входа, выхода                              | наличие                 | +         | К, Г |            |   |
|      | Пиктограммы (доступность,<br>вход, выход)                                     | наличие                 | -         | К, Г | установить | Во входных<br>группах<br>установить<br>пиктограммы                                    |

|      |   |                  |        |            |            |  |
|------|---|------------------|--------|------------|------------|--|
|      | Речевые информаторы и маяки   | наличие          | -      | С          | установить | Установка на 1 этаже                               |
|      | Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации                                    | наличие          | -      | Г          | установить | Установка на 1 этаже                               |
|      | Аудиовизуальные информационно-справочные системы  | наличие          | +      | Г          |            |  |
|      | Тактильная схема  | наличие          | -      | С          | установить | Установка на 1 этаже                               |
| 3.5. | <i>Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):</i>                                       | наличие          | +      | К, О, С, Г |            |  |
|      | - для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см   | $\geq 1$ на этаж | 1 этаж | О          |            |  |
|      | - для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см  | $\geq 1$ на этаж | 1 этаж | К          |            |  |
| 3.6. | <i>Навесное оборудование, выступ в зону движения</i>  | $\leq 0,1$ м     | 0,1    | С          |            |  |
|      | Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина | 0,6 м            | 0      | С          | Установить | Нанести рифленую полосу перед поворотами и дверями |
| 3.7. | <i>Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах):</i>  |                  |        |            |            |  |

|      |   |                         |  |      |  |  |
|------|---|-------------------------|--|------|--|--|
|      | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие                 |  | О, С |  |  |
|      | Контрастная маркировка  | наличие                 |  | С    |  |  |
|      | Поручни с двух сторон на лестнице   | наличие                 |  | О    |  |  |
|      | - горизонтальные завершения поручней  | наличие                 |  | О    |  |  |
| 3.8. | <i>Пандус внутренний на этаже:</i>  |                         |  |      |  |  |
|      | Ширина марша  | $\geq 1,0$ м            |  | К    |  |  |
|      | Уклон   | $\leq 8$ %              |  | К    |  |  |
|      | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м                  | наличие                 |  | К    |  |  |
|      | Разворотные площадки внизу,верху  | $\geq 1,5 \times 1,5$ м |  | К    |  |  |
|      | Поручни с двух сторон:  | наличие                 |  | К, О |  |  |
|      | - на высоте (нижний поручень)   | 0, 65-0,75 м            |  | К    |  |  |
|      | - на высоте (верхний поручень)  | 0,85 – 0,95 м           |  | О    |  |  |
| 3.9. | <i>Лестница межэтажная (в зону оказания услуги):</i>                                |                         |  |      |  |  |
|      | Рельефная (тактильная) полоса   | 0,6 м                   |  | С    |  |  |

|       |   |                         |  |      |  |  |
|-------|---|-------------------------|--|------|--|--|
|       | перед маршем вверх и вниз<br>(ширина)   |                         |  |      |  |  |
|       | Контрастная маркировка<br>крайних ступеней  | наличие                 |  | С    |  |  |
|       | Бортики по боковым краям<br>ступеней, не примыкающие к<br>стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие                 |  | О, С |  |  |
|       | Поручни непрерывные с двух<br>сторон:   | наличие                 |  | О, С |  |  |
|       | - на высоте   | 0,85 – 0,95 м           |  | О, С |  |  |
|       | - горизонтальные завершения<br>поручня вверх, вниз с не<br>травмирующим окончанием        | $\geq 0,3$ м            |  | О, С |  |  |
|       | - указатели номера этажа на<br>поручне тактильные   | наличие                 |  | С    |  |  |
| 3.10. | <i>Лестница №</i> (вкладка при<br>наличии других лестниц)                                 |                         |  |      |  |  |
| 3.11. | <i>Лифт пассажирский:</i>   | наличие                 |  |      |  |  |
|       | Кабина:   |                         |  |      |  |  |
|       | - габариты (глубина x ширина)   | $\geq 1,5 \times 1,7$ м |  | К    |  |  |
|       | - ширина дверного проема  | $\geq 0,95$ м           |  | К    |  |  |
|       | - поручни   | наличие                 |  | О    |  |  |
|       | Световая и звуковая информация<br>в кабине о движении лифта                               | наличие                 |  | Г, С |  |  |



|  |  |                |         |            |            |                                       |
|--|--|----------------|---------|------------|------------|---------------------------------------|
|  | Знак доступности                             | наличие        |         | К          |            |                                       |
|  | Указатели номера этажа<br>напротив лифта     | наличие        |         | К, Г       |            |                                       |
| <b>4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности)</b> |  |                |         |            |            |                                       |
| 4.1.   | <i>Обслуживание через<br/>окно/прилавок:</i> |                |         |            |            |                                       |
|  | Высота рабочей поверхности                   | 0,8 – 1,1 м    |         | К          |            |                                       |
|  | Габариты зоны обслуживания<br>(глубина)      | $\geq 1,5$ м   |         | К          |            |                                       |
| <i>Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков</i>  |  |                |         |            |            |                                       |
| 4.2.   | <i>Обслуживание в кабинете №<br/>104</i>     |                |         |            |            |                                       |
|  | Ширина проема двери в свету:                 | $\geq 0,9$ м   | 0,9 м   | К          |            |                                       |
|  | Высота порога                                | $\leq 0,025$ м | 0,025 м | К          |            |                                       |
|  | Информация тактильная                        | наличие        | -       | С          | установить | установить<br>перед рабочим<br>местом |
|  | Информация визуальная<br>контрастная:        | наличие        | -       | К, О, С, Г | установить | Установить при<br>входе в кабинет     |
|  | - размещение на высоте                       | $\leq 1,8$ м   | 0       | К          | установить |                                       |
|  | - высота прописных букв                      | $\geq 0,025$ м | 0       | С          | установить |                                       |

|  |   |                         |   |      |            |  |
|--|---|-------------------------|---|------|------------|--|
|  | Габариты зоны сидения-глубина   | $\geq 1,2$ м            | 0 | О    | установить |  |
|  | Зона для кресла-коляски   | $\geq 1,5 \times 1,5$ м | 0 | К    | установить |  |
|  | Стол с высотой рабочей поверхности  | 0,6-0,8 м               | 0 | К, О | установить |  |
| <i>Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов</i> |   |                         |   |      |            |  |
| 4.3.   | <i>Обслуживание с перемещением №:</i>   |                         |   |      |            |  |
|  | Ширина полосы движения по зоне обслуживания   | $\geq 1,2$ м            |   | К    |            |  |
|  | Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)  | 0,8 - 1,1 м             |   | К    |            |  |
| <i>Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов</i> |   |                         |   |      |            |  |
| 4.4.   | <i>Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)</i> |                         |   |      |            |  |
|  | Ширина x глубина  | $\geq 1,6 \times 1,8$ м |   | К    |            |  |
|  | Место для сидения   | наличие                 |   | О    |            |  |
|  | Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)   | наличие                 |   | О    |            |  |
| <i>Вкладка при необходимости описания нескольких кабин</i>     |   |                         |   |      |            |  |

|  |  |              |       |      |            |                                |
|--|--|--------------|-------|------|------------|--------------------------------|
| 4.5.   | <i>Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)</i> |              |       |      |            |                                |
|  | Доля мест для колясочников   | $\geq 2\%$   |       | К    |            |                                |
|  | Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске  | $\geq 1,2$ м |       | К    |            |                                |
|  | Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)                       | $\geq 2$     |       | Г    |            |                                |
| <i>Вкладка при необходимости описания нескольких залов</i> |  |              |       |      |            |                                |
| 4.6.   | <i>Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников</i>                                     | наличие      |       | К    |            |                                |
| <b>5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ</b>                      |  |              |       |      |            |                                |
| 5.1.   | <i>Санузел для инвалидов:</i>  | наличие      | +     |      |            |                                |
|  | Знак доступности помещения   | наличие      | -     | К    | установить | Установить при входе в санузел |
|  | Тактильная маркировка санузла  | наличие      | -     | С    | установить | Установить при входе в санузел |
|  | Ширина дверного проема   | $\geq 0,9$ м | 0,9 м | К, О |            |                                |
|  | Открывание дверей  | наружное     | +     |      |            |                                |
|  | Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая  | 0,3 м        | 0     | С    | установить | Обозначить тактильное          |

|  |   |                               |            |      |            |                       |
|--|---|-------------------------------|------------|------|------------|-----------------------|
|  | ногой или тростью (ширина)  |                               |            |      |            | направление к унитазу |
|  | Количество кабинок:   | $\geq 1$ шт.                  | 1 шт.      | К, О |            |                       |
|  | - ширина дверного проема  | $\geq 0,9$ м                  | 1,0 м      | К, О |            |                       |
|  | - габариты (минимальные глубина X ширина)                           | $\geq 1,8 \times 1,65$ м      | 1,8x1,6 м  | К    |            |                       |
|  | - опорные поручни:  | наличие                       | +          | К, О |            |                       |
|  | в т.ч. откидные   | наличие                       | +          | К    |            |                       |
|  | - знак доступности кабины (при необходимости)                       | наличие                       | -          | К    | установить | Установить на кабине  |
|  | Размеры универсальной кабины  | $\geq 2,2 \times 2,25$ м      | 2,2x2,25 м |      |            |                       |
|  | Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)         | $\geq 0,75$ м                 | 0,75 м     | К    |            |                       |
|  | - крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)           | наличие                       | -          | О    | установить | Установить в кабине   |
|  | Знак доступности кабины на высоте                                   | 1,35 м                        | 0          | К, О | установить | Установить в санузле  |
|  | Раковина: с опорным поручнем  | наличие                       | +          | К, О |            |                       |
|  | - зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина) | $\geq 1,30 \times 0,85$ м     | 1,5x0,85 м | К    |            |                       |
|  | - высота раковины с опорным поручнем                                | 0,75 – 0,85 м<br>наличие      | 0,8 м      | К, О |            |                       |
|  | Писсуар располагать на высоте от пола                               | $\leq 0,4$ м или вертикальной | 0          | К    | установить |                       |

|   |  |  |   |            |            |  |
|---|--|--|---|------------|------------|--|
|   |  | формы  |   |            |            |  |
|   | Габариты поддона (трапа)   | $\leq 0,9 \times 1,5 \text{ м}$                |   | К, О       |            |  |
|   | Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина                                | $\leq 0,48 \times 0,85 \text{ м}$              |   | К, О       |            |  |
|   | Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина) | 30 см  | 0 | С          | установить | Обозначить тактильную полосу к унитазу |
|   | Оборудование системой тревожной сигнализацией                                  | наличие  | - | К, О, С    | установить | Установить тревожную в кабине          |
| <i>Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат</i> |  |  |   |            |            |  |
| <b>6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ</b>           |  |  |   |            |            |  |
| 6.1.  | <i>Визуальные средства информации о предоставлении услуги</i>                  | наличие  | - | К, О, Г, С | установить | Установить при входе в здание          |
| 6.2.  | <i>Надписи:</i>  | наличие  | - | К, О, Г, С | установить | Установить при входе в здание          |
|   | - размещение на высоте   | $\geq 1,5 \text{ м}$<br>и $\leq 4,5 \text{ м}$ | - | К, О, Г, С | установить | Установить согласно размерам           |
|   | - высота прописных букв  | $\geq 0,075 \text{ м}$                         | 0 | К, О, Г, С | установить | Установить согласно размерам           |
|   | - освещенность   | наличие  | + | К, О, Г, С |            |  |

|      |  |                        |   |            |  |  |
|------|--|------------------------|---|------------|--|--|
| 6.3. | <i>Указатели, пиктограммы:</i>   | наличие                | - | К, О, Г, С |  |  |
|      | - размещение на высоте   | 1,3 – 1,4 м            |   | К, О, Г, С |  |  |
|      | - высота прописных букв  | $\geq 0,075$ м         |   | К, О, Г, С |  |  |
|      | - освещенность   | наличие                |   | К, О, Г, С |  |  |
| 6.4. | <i>Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю:</i>                | наличие                |   | С          |  |  |
|      | - высота размещения  | 1,3 – 1,4 м            |   | С          |  |  |
|      | - маркировка кабинетов приема со стороны ручки   | наличие                |   | С          |  |  |
|      | - на кнопках управления лифта  | наличие                |   | С          |  |  |
|      | - на кабинах санитарно-бытовых помещений   | наличие                |   | С          |  |  |
|      | Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты | Наличие (не менее 1шт) |   | Г          |  |  |
|      | Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами   | Наличие (не менее 1шт) |   | С, Г       |  |  |
|      | Таксофон: с автоматическим   | наличие                |   | К          |  |  |

|  |   |         |  |            |  |  |
|--|---|---------|--|------------|--|--|
|  | перемещением аппарата по высоте (АВ)  |         |  |            |  |  |
|  | Речевые информаторы и маяки   | наличие |  | С          |  |  |
|  | Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м | наличие |  | С          |  |  |
|  | Световые текстовые табло для вывода оперативной операции                    | наличие |  | Г, С       |  |  |
|  | Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы             | наличие |  | К, С, О, Г |  |  |

## 7. ВЫВОДЫ

Территория, прилегающая к объекту, входная группа для доступа в зону оказания услуг, пути движения на объекте, зона оказания услуги, и санитарно-бытовые помещения частично доступны для категорий Г, С, О и К.

пп 1.1, 1.2, 1.5, 1.6. Территория, прилегающая к объекту: необходимо оборудовать тактильными средствами покрытия пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, отремонтировать покрытие пешеходных дорожек и тротуаров, открытые лестницы оборудовать бортиками по боковым краям, установить колесоотбойники по продольным краям маршей и на промежуточных площадках.

2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)

пп. 2.1. установить на крыльце водоотвод;

пп. 2.2. установить рельефные (тактильные) полосы перед маршем вверху и внизу (ширина) лестницы, установить контрастную маркировку крайних ступеней и бортики по боковым краям;

пп. 2.5. установить звуковой сигнал у входа;

пп. 3.2, 3.3, 3.4 приобрести переносной пандус,

пп.3.3 Учебные классы находятся на 1 этаже, установка подъемника нецелесообразна

пп.3.4 установить, пиктограммы (доступность, вход, выход), речевые информаторы и маяки, экраны, текстовые

табло для дублирования звуковой информации.

п. 4. Зона оказания услуги.

пп. 4.2 установить информацию тактильную, визуальную, контрастную, зону для кресла-коляски и стол.

п. 5 Санитарно-бытовые помещения.

пп. 5.1. Установить знак доступности помещения и тактильную маркировку санузла, универсальную кабину санузла, крючки для костылей, писуар, оборудовать системой тревожной сигнализации.

п. 6 Средства информации и телекоммуникации на объекте.

Приложения:

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на 14 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) – необходимо обеспечить безопасное передвижение маломобильных граждан от остановки до объекта оказания услуг, также установить средства получения информации.

Члены рабочей группы

секретарь Строкатова С.А.

(Должность, Ф.И.О.)

Заместитель директора по безопасности Сенин Д.С.

(Должность, Ф.И.О.)

Заместитель директора по АХЧ Крехтунова Л.М.

(Должность, Ф.И.О.)

*Строф*

(Подпись)

*Сенин*

(Подпись)

*Крехтунова*

(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

представители организации, расположенной на объекте

Директор МБОУ «Школа № 78 г.о. Самара» \_\_\_\_\_

В.Н.Смирнов

МП





Примечание:

\*- указывается: Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную